



注) ボルトの締付けトルクは下記の通りとする。
M10: 27 N・m
M12: 48 N・m

1		D409324-00-000	14	塗装仕様書		
1		D409226-00-00	13	機器表示ステッカ		
1		SDB000037	12	社章ステッカ		
8	SUS		11	スプリングワッシャ	M10	
8	SUS		10	ワッシャ	M10	
2	SUS		9	スプリングワッシャ	M12	
4	SUS		8	ワッシャ	M12	
2	SUS		7	六角ナット	M12	
4	SUS		6	六角ボルト	M10×25	
4	SUS		5	六角ボルト	M10×16	
2	SUS		4	六角ボルト	M12×30	
2		D408872-00-000	3	曲げ板		
①	1	SDB000381	2	ベース組立図		
②	1	SDB000002	1	キャビネット組立図		
材質／メーカー		品目番号	No.	品目名	質量	大きさ／形式
⑤	承認 APPROVED BY	横手	2017/08/17	名称 TITLE		
	調査 CHECKED BY	村野	2017/08/17	キャビネット総組立図		
	設計 DESIGNED BY	新井	2017/08/17			
尺度 SCALE : 			単位 UNITS	mm		
			図面番号 DRAWING NO.		改訂 REVISION	
			SDB0000003		1	
秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止			変更内容：訂正 ①部 1 図面改版。部 2 図番変更。			